



Holz-Haustüren | LANDHAUS LagerProgramm

Holz-Haustüren | LANDHAUS LagerProgramm

			gültig für:	Kennwert:
> CE: Kennwert	Luftdurchlässigkeit	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen	Klasse 2
> CE: Kennwert	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen	Klasse C2
> CE: npd	Schlagregendichtheit	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen	nicht geprüft
> CE: npd	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen	nicht zutreffend
> CE: npd	Gefährliche Substanzen	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen	npd
> CE: npd	Schallschutz	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen	npd
> CE: Kennwert	Wärmedurchgangskoeffizient (Referenzgröße)	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	Modell Chiemgau	$U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
<p>ACHTUNG: Sprossen sind bereits berücksichtigt, Korrekturfaktoren gemäß DIN EN 14351-1 müssen hier nicht mehr berücksichtigt werden!</p>				
> CE: Kennwert	Strahlungseigenschaften Gesamtenergiedurchlassgrad	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	WS 1,1 4-16Ar-:4 WS 1,0 4-16Ar-:4	g=63% g=50%
<p>ACHTUNG: Diese Werte gelten nur für Klar- glas, bei Ornamentgläsern ist kein Wert ermittelt und deshalb npd anzugeben!</p>				
> CE: Kennwert	Strahlungseigenschaften Lichttransmissionsgrad	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	WS 1,1 4-16Ar-:4 WS 1,0 4-16Ar-:4	LT=80% LT=71%
<p>ACHTUNG: Diese Werte gelten nur für Klar- glas, bei Ornamentgläsern ist kein Wert ermittelt und deshalb npd anzugeben!</p>				

Holz-Haustüren | LANDHAUS LagerProgramm

		gültig für:	Kennwert:
	Psi-Werte Glasrandverbund	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	TGI-Spacer Psi=0,044
	Mechanische Festigkeit	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen Klasse 3
	Dauerfunktionsprüfung	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen Klasse 5
	Bedienkräfte	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen Klasse 2
> CE: Kennwert	Stoßfestigkeit	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen Klasse 1
	Differenzklimaverhalten	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	alle Größen Klasse 2(c)
> CE: Kennwert	lichte Öffnungsbreite a	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	LagerProgramm STAM 1100x2090mm 936mm
> CE: Kennwert	lichte Öffnungshöhe g	Außentüre 1-flg. nach innen öffnend	LagerProgramm STAM 1100x2090mm 1988mm